

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.
1 Chladicí skříň		1,00	ks
	- Typ chlazení ventilované - Provedení bílé - plné dveře - rozsah teplot -2-8,0 °C - digitální termostat - automatické odmrazování - zabudovaný zámek - 4 výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - chladivo R 134a - Objem chladničky 350 l Rozměr 600x590x1850 mm , napětí 230V/50Hz		
2 Chladicí skříň		1,00	ks
	- Typ chlazení ventilované - Provedení bílé - plné dveře - rozsah teplot -2-8,0 °C - digitální termostat - automatické odmrazování - zabudovaný zámek - 4 výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - chladivo R 134a - Objem chladničky 350 l Rozměr 600x590x1850 mm , napětí 230V/50Hz		
3 Robot STÁVAJÍCÍ		1,00	
4 Pracovní stůl, blok zásuvek		1,00	ks
	- blok tří zásuvek vpravo - Z lem Rozměr: 1500x700x900 mm		
5 Nástěnná police dvoupatrová		1,00	ks
	- dvoupatrová Rozměr:1100x300 mm		
6 Pracovní stůl , 2 police		1,00	ks
	- Z lem - 2x police Rozměry:1300x700x900 mm		
7 Kuchyňský robot		1,00	ks
	kuchynsky robot planetarni system micnani - plynule nastavitelná rychlost + puls - 3 metly (balónová, k-metla, hnětací hák) - nerezová mísa o objemu 4.3l, lis na citrusy, mlýnek na maso, skleněný mixér - výkon 1000W - barva bílo-šedá		
8 Pracovní stůl , 2 police		1,00	ks

	- celonerezové provedení - L+Z lem - Světlost dolních trnoží 115 mm - 2x police	
	Rozměry:1300x700x900 mm	
9	Nástěnná police dvoupatrová	1,00 ks
	- Celonerezové provedení - dvoupatrové provedení	
	Rozměr:1300x300mm	
10	Výdejní stůl ohřevem	1,00 ks
	- Celonerezové provedení, - Police tl. 40 mm s podélnými výztuhami - Každá vana disponuje samostatným topným tělesem - termostaty pro regulaci teploty až do 90°C - vypouštěcí ventily - Ovládání a madlo na delší straně. - Kapacita: 3x GN 1/1 - příkon: 2,1 kW	
	Rozměr: 1200x700x850 mm	
11	Pracovní stůl , 2 police	1,00 ks
	- celonerezové provedení - bez lemu - 2x police	
	700x500x900 mm	
	Rozměry:700x700x900 mm	
12	Skladový regál s plnými policemi	2,00 ks
	- celonerezové provedení - police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami - 4x police - nosnost na jednu polici 50kg	
	1200x500x1800 mm	
13	Pracovní stůl s polici	1,00 ks
	- 1x police - bez lemu	
	Rozměry:1000x500x900 mm	
14	Nástěnná police dvoupatrová	1,00 ks
	- celonerezové provedení - dvoupatrová - základní lem 40 mm - doplněno nad původní poptávku nad stolem č.6-varna	
	- Rozměr:1100x300x300 mm	
15	Nástěnná police dvoupatrová	1,00 ks
	- celonerezové provedení	
	Rozměr:500x300mm	
16	Vstupní stůl k myčce	1,00 ks
	- zadní oplachová stěna výšky 150 mm - otvor na sprchu - dřez 450x450x250 mm - dřez vravo	
	Rozměr 1200x700x900mm	

16a	Sprcha tlaková	1,00 ks
17	Myčka	1,00 ks
	Koš 500x500 na talíře 16ks Koš 500x500 univerzální Košíček na přibory Rozměry(š x h x v):580x610x825 mm Max.výška skla:310 mm Rozměr koše:500x500 mm Mycí cyklus:180 sec. Objem vany:26 l IPříkon mycího čerpadla:400 W Příkon vany:2 kW WCelkový příkon:3.9 k WCelkové napětí:230V Hmotnost:61 kg	
17a	Podstavec pod myčku	1,00 ks
	provedení: nerez, rozměr: 420x470x260 mm	
18	Nerez dřez - STÁVAJÍCÍ	1,00
	MYTÍ ČERNÉHO	
19	Výlevka nerez kombinovaná	1,00 ks
	K výlevce je dodávána mechanická baterie pro 2 vody s otočným raménkem. Rozměr vaničky výlevky:400x400x200 mm Rozměr vaničky umyvadla:440x280x140 mm Výška přívodu vody:650 až 700 mm Požadovaná výška odpadu JS 40:180 až 250 mm Rozměry:šx/h/v:500x600x900mm	
20	Nástěnná police jednopatrová	2,00 ks
	- Celonerezové provedení Rozměry: 1200x300mm	
21a	Mycí stůl s lis. dřezem	1,00 ks
	ZELENINA - celonerezové provedení - rozměr dřezu 400x400x250 mm - dřez vlevo - otvor pro baterii - zadní lem Rozměry 1200x700x900 mm	
21c	Mycí stůl s lis. dřezem	1,00 ks
	- celonerezové provedení - rozměr dřezu 400x400x250 mm - dřez vpravo - otvor pro baterii - zadní lem Rozměry 1200x700x900 mm	
21b,d	Baterie stojánková	2,00 ks
	dřezová, 200 mm	
22	Řezačka masa	1,00 ks

- celonerezové provedení
- napětí:230 V Příkon:600 kW
- velikost složení prům.:70 mmp
- plnicího otvoru prům.:50 mm
- počet otáček:170 ot/min
- hmotnost:30 kg
- Rozměry:250 x 410 x 410 mm

23 Chladicí skříň 1,00 ks

- Typ chlazení ventilované
- Provedení NEREZ
- rozsah teplot -2-8,0 °C
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- zabudovaný zámek
- 4 výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- Objem chladničky 130 l
- Rozměr 600x590x1850 mm

24 Chladicí skříň 1,00 ks

- Typ chlazení ventilované
- Provedení NEREZ
- rozsah teplot -2-8,0 °C
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- zabudovaný zámek
- 4 výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladivo R 134a
- Objem chladničky 130 l
- Rozměr 600x590x1850 mm

25 Krouhač zeleniny 1,00 ks

- vc. sady základních kotoucu
- Provedení : eloxovaný hliník
- Kulatý plnicí otvor (Ø 55 mm) pro přesné a rovné krájení dlouhých produktů
- hlavní plnicí otvor - velký oválný plnicí otvor 80x170mm s pákovou kovovou přítlačkou vybevenou koncovým spínačem pro bezpečné plnění
- Snadné čištění vyklopením víka do strany
- výkon kg/hod - 150
- váha 25 kg
- příkon: 550 W
- Rozměr: 160x560x290 mm

26 Konvektomat 1,00 ks

- Kapacita: 5x GN 1/1
 - rozteč vsunů: 67 mm
 - příkon: 9,3 kW
 - hmotnost: 70 kg
 - napětí/frekvence: 400 V 3N
 - PROGRAMY: možnost přiřazení názvu a obrázku uloženým programům
 - MIND.Maps™ technologie: nákres nekonečných varných procesů pouze jedním dotykem
 - AIR.Maxi™ technologie: více ventilátorů s reverzním chodem
 - AIR.Maxi™ technologie: 2 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru
 - AIR.Maxi™ technologie: 2 polostatické varné režimy
 - teplota předehřátí až na 300°C
 - konvekční vaření 30°C-260°C
 - vývin páry 48°C - 130°C
 - horký vzduch 30°C-260°C
 - dvojité bezpečnostní sklo
 - vývin páry nástřikem
 - reverzní ventilátor s 6 rychlostmi + 1 pulzní rychlost
 - Rotor.KLEAN - automatický mycí systém jako standard
 - vpichová sonda jako standard
 - záruka 4 roky nutné připojení na internet
- Rozměr: 750x773x675 mm

26a	Změkčovač vody - automat	1,00 ks
	- řídicí jednotka pro nastavení regeneračního cyklu - zásobník na 10 kg soli - 440x270x530 mm	
26a	Automat na 25 kg tablet	1,00 ks
26c	Propojovací sada	1,00 ks
26b	Trouba	1,00 ks
	- nízkoteplotní trouba - Kapacita: 7 GN 1/1 - Rozteč: 70 mm - Elektrický příkon: 3,2 kW - Max. teplota: 180 °C - Hmotnost: 63 kg	
	Rozměry:750x792x961 mm	
27	Pracovní stůl , 2 police	1,00 ks
	- 2x police - bez lemu	
	Rozměry:400x700x900 mm	
28	SPORÁK PLYNOVÝ	1,00 ks

Sporák plynový EM76PCG se 6 hořáky. Výkon hořáků 1x 8 Kw, 3x 6 kW, 2x3,5 kW. Provedení na podestavbě.

Detailní popis

- Modely s pl. dynamickými hořáky s bezpečnostním ventilem a tepelnou pojiskou.
- Robustní litinový rošt pro práci s velkými hrnci.
- Hořáky jsou upevněné ve varné desce s prolisem zamezující přetékání tekutin.
- Zařízení je dodáváno na podestavbě.
- Pokud sestavujete zařízení do linky je vhodné spojit vedlejší přístroje spojovacím dílem a zabránit tak průniku nečistot.
- Snadná údržba a čištění.
- Spotřebiče jsou standardně osazeny tryskami na zemní plyn, součástí balení jsou však také trysky na LPG.
- CE certifikace.
- Příkon: 33 kW
- Váha: 93 Kg

29 Pánev sklopná plyn 1,00 ks

- nerezová vana
 - masivní dno 12mm
 - nerez víko
 - ruční mech.sklápění
 - objem vany 50l
 - přívod vody
 - váha 135 kg
 - příkon 12 kw
- Rozměry: 800x700x900 mm

30 Závěsná digestoř 1,00 ks

- Celonerezové provedení
 - včetně vyústění a odtokového žlábků
 - výpustný ventil
 - tukové filtry
 - osvětlení
 - Ventilátor není součástí dodávky.
- Rozměry: 3350x900x400 mm.

31 Talířový zásobník jednotubusový 1,00 ks

Celenerezové provedení- zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C- kolečka pr.100 mm (2x s brzdou)-Kapacita 1x50 talířů - max. průměr talířů 320mm-Příkon: 400W
Rozměry: 510x430x900

40 SKLAD

41 Chladicí skříň 1,00 ks

- Typ chlazení ventilované
 - Provedení bílé
 - plné dveře
 - rozsah teplot -2-8,0 °C
 - digitální termostat
 - automatické odmrazování
 - zabudovaný zámek
 - 4 výškově nastavitelné rošty
 - snadno vyměnitelné těsnění
 - chladivo R 134a
 - Objem chladničky 350 l
- Rozměr 600x590x1850 mm , napětí 230V/50Hz

42

Regál komaxit 4-policový

2,00 ks

Rozměr:1500x400x1800 mm
- 4x police



